

## CMF VERTIKAALNE ÜLEMINE ÜHENDUS



### Fikseeritud membraaniga paisupaak Suletud kütte- ja jahutussüsteemid

- Fikseeritud membraaniga paisupaagid jahutus- ja küttesüsteemidele.
- Materjal: teras
- Mittevahetatav membraan kooskõlas standardiga EN 13831 (mitteteisaldatav)
- Veeühendus: R ¾" – R 1"
- Eellaadimisventiil
- Gaas (eeltäidetud): õhk
- Väline punane epoksüpulberkate
- Toodetud kooskõlas direktiiviga 2014/68/EL
- 2-aastane garantii



#### Tehnilised andmed

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| ▪ Maht:                 | 35– 400 liitrit   |
| ▪ Membraan:             | Mittevahetatav    |
| ▪ Max töörõhk:          | 4–6 bar           |
| ▪ Testirõhk:            | 6–9 bar           |
| ▪ Eellaadimine EXWORKS: | 1,5 bar           |
| ▪ Max temperatuur:      | 100 °C            |
| ▪ Min temperatuur:      | –10 °C            |
| ▪ Veeühendus:           | R¾" G.M – R1" G.M |



Kaal (kg)	Kood	Mudel	Maht (l)	Rõhk (bar)	ØD (mm)	H (mm)	Veeühendus κ
7	02035345	35 CMF-P (*)	35	4	360	480	3/4"
7,5	02050343	50 CMF-P (*)	50	4	360	630	3/4"
16	04080351	80 CMF	80	6	485	570	1"
18	04100351	100 CMF	100	6	485	650	1"
24	04140351	140 CMF	140	6	485	935	1"
36	04200351	200 CMF	200	6	600	860	1"
44	04250351	250 CMF	250	6	600	1,095	1"
49	04300351	300 CMF	300	6	600	1,240	1"
56	04400351	400 CMF	400	6	600	1,480	1"

INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A. – Plentzia bidea, 3 – 48100 MUNGIA (BIZKAIA) HISPAANIA  
Tel.: (+34) 946740400 Fax: (+34) 946740962  
www.ibaiondo.com

