

## CMF VERTIKAALNE ALUMINE ÜHENDUS



### Fikseeritud membraaniga paisupaak Suletud kütte- ja jahutussüsteemid

- Fikseeritud membraaniga paisupaagid jahutus- ja küttesüsteemidele.
- Materjal: teras
- Mittevahetatav membraan kooskõlas standardiga EN 13831 (mitteteisaldatav)
- Veeühendus: R 1"
- Eellaadimisventiil
- Gaas (eeltäidetud): õhk
- Väline punane epoksüpulberkate
- Toodetud kooskõlas direktiiviga 2014/68/EL
- 2-aastane garantii



#### Tehnilised andmed

▪ Maht:	500–1000 liitrit
▪ Membraan:	Mittevahetatav
▪ Max töörõhk:	6 bar
▪ Testirõhk:	9 bar
▪ Eellaadimine EXWORKS:	1,5 bar
▪ Max temperatuur:	100°C
▪ Min temperatuur:	-10°C
▪ Veeühendus:	R1" G.M



Kaal (kg)	Kood	Mudel	Maht (l)	Rõhk (bar)	ØD (mm)	H (mm)	Veeühendus R
63	04500351	500 CMF	500	6	750	1,445	1"
77	04600351	600 CMF	600	6	750	1,700	1"
95	04800351	800 CMF	800	6	750	2,155	1"
118	04101351	1000 CMF	1.000	6	750	2,555	1"

INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A. – Plentzia bidea, 3 – 48100 MUNGIA (BIZKAIA) HISPAANIA  
Tel: (+34) 946740400 Faks: (+34) 946740962  
www.ibaiondo.com

