

230 GA GAASIKATLA/GAASKÜTTESEADME PUHASTUSVAHEND

Eemaldab kõik põlemisjääd ja muud keskkonnast tingitud setted.

Neutraalse lõhnaga.

230 GA gaasikatla/gaaskütteseadme puhasti on kasutatav ka gaasi kütteväärtusseadmetes.

Eemaldab keemiliselt toimides hõlpsasti kõik põlemisjääd ja muud keskkonnast tingitud setted. Säästab energiat tänu parema soojusülekanne/soojusvahetuse võimaldamisele. Neutraliseerib katla pinna ja kaitseb seda korrosiooni vastu.

Kasutamine

Enne kasutamist loksutage ballooni kergelt. Gaaskütteseadmete ja gaasikatelde puhul ühendage roostevabast terasest puhumistoru (detail GCSR) pihustiga ja pihustage 230 GA-d plaadiplokkide vahele või kuumutatavatele pindadele. Laske umbes 1 minuti jooksul toimida. 230 GA lahustab põlemisjääd ja kujundab need keemiliselt ümber. Hoidke ballooni pihustamisel alati vertikaalsena!

Oluline

Ärge pihustage põletile ja elektriseadmetele. Kasutamisel hoolitsege piisava tõmbe eest suitsutorus. Kaitske ümbruskonda puhastuslahuse eest. Puhastit tuleb hoida ja transportida külmumise eest kaitstuna.

NB!

Balloon on surve all. Kaitske seda päikesekiirguse ja kõrgema kui 50 °C temperatuuri eest. Ärge avage jõuga ega põletage ka pärast kasutamist. Ärge pihustage leekide või hõõguva eseme suunas. Hoidke eemal süüteallikatest. Vältige suitsetamist. Vahend ei tohi sattuda laste kätte. Eeskirjadele vastavaks äraviskamiseks pihustage balloon tühjaks. Süttivate auru/õhusegude vältimiseks hoolitsege küllaldase ventilatsiooni eest.

230 GA sisaldab: fosfaate

F+
Kergestiüttiv!

Toodetud Saksamaal

Toote nr GCGKR06

Maht: 500ml 650 e

Sotin GmbH & Co.KG

Chemische und technische Produkte

D-55543 Bad Kreuznach Industriestraße 6

www.sotin.de

Tel +49(0)671/894890

Faks +49(0)671/8948925