

290 PÕLETIPUHAUSTUSVAHEND

- puhastab põhjalikult düüsid, puhurisõelad, sisekambrid, rotameetrid ja süüteelektroodid.

KORROSIOONIKAITSEGA

Ei sisalda süsivesinikke ega fluorsüsivesinikke.
Keskkonnasõbralik töögaas.

290 PÕLETIPUHAUSTUSVAHEND

Kasutusala

290 põletipuhasti eemaldab põleti detailidelt (düüsid, puhurisõelad, rotameetrid, sisekambrid, süüteelektroodid) suurema vaevata kogu rasva, õli ja muu saaste. Eelnevalt tuleb kontrollida lakitud pindade vastupidavust.

290 põletipuhasti aurustub puhastatavatel pindadel. Töödeldud detailid on absoluutselt puhtad ja rasvavabad.

Kasutusteave

Lülitage põleti koos katlaga pealüliti abil välja. Vältige voolu juhtivate osadele pihustamist. Pihustage puhastatavatele detailidele 290 põletipuhastit, laske veidi aega toimida ja hõõruge imava puhastuslapiga puhtaks.

Ohutusteave

Balloon on surve all. Kaitske seda päikesekiirguse ja kõrgema kui 50 °C temperatuuri eest. Ärge avage ballooni jõuga ega põletage seda pärast kasutamist. Ärge pritsige leekide või hõõguva eseme suunast. Hoidke eemal süüteallikatest. Vältige suitsetamist. Vahend ei tohi sattuda laste kätte.

R 12 Kergestisüttiv

R18 Rakendamisel on võimalik plahvatusohtliku/kergestisüttiva auru/õhusegu moodustumine.

R66 Kestva kontakti puhul vahendiga võib nahk muutuda hapraks või karedaks.

R67 Aurud võivad põhjustada unisust ja uimasust.

S23.d Aerosooli ei tohi sisse hingata.

S24/25 Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga. Kasutage üksnes hästi ventileeritavates kohtades.

S56 Toode ja selle mahuti tuleb viia ohtlike jäätmete kõrvaldamiskohta.
Palume viia ümbertöötlemiseks ainult täielikult tühjendatud mahutid.

Toote nr 290-04

Maht: 400ml 520 e

Sotin GmbH & Co. KG

Chemische und technische Produkte

D-55543 Bad Kreuznach Industriestr. 6

Tel 06 71/8 94 89-0 www.sotin.de

Toodetud Saksamaal

F+
Kergestisüttiv!