



**DRUFI+ MAX DFR JA FR**

**DRUFI pere suurim liige  
DRUFI+ max - peab vastu igale rõhule.**



**Süsteemiga majatehnika**

# Kui soovite midagi enam - DRUFI+ max.



Sobib tõestatud  
SYR max  
äärikusüsteemiga

töörõhk	min 2 bar, max 16 bar
max töötemperatuur	30 °C
aine	joogivesi
läbivoolumaht DFR	DN 32: 5,8 m <sup>3</sup> /h rõhuga Δp 1,1 bar DN 40: 9,1 m <sup>3</sup> /h rõhuga Δp 1,1 bar DN 50: 14,0 m <sup>3</sup> /h rõhuga Δp 1,1 bar
läbivoolumaht FR	DN 32: 8,4 m <sup>3</sup> /h rõhuga Δp 0,2 bar DN 40: 9,0 m <sup>3</sup> /h rõhuga Δp 0,2 bar DN 50: 9,2 m <sup>3</sup> /h rõhuga Δp 0,2 bar DN 32: 13,0 m <sup>3</sup> /h rõhuga Δp 0,5 bar DN 40: 14,5 m <sup>3</sup> /h rõhuga Δp 0,5 bar DN 50: 15,0 m <sup>3</sup> /h rõhuga Δp 0,5 bar
läbilaskelaius	alumine: 90 μm, ülemine: 125 μm
ABP.-nr DRUFI+ max DFR	P-IX 6739/I
ABP.-nr DRUFI+ max FR	P-IX 6740/I
Tellimisnr	DRUFI+ max DFR: 2315.00.045 DRUFI+ max FR: 2315.00.046

**Lisatarvikud:** RSA automaatne tagasipesu

Võtke meiega ühendust, aitame Teid meelsasti.

**SYR-i eduka DRUFI+ programmi laiendus: Tänu DRUFI+ maxiga leiab meie rõhuvabastusseadme/filtri kombinatsioon tee kortermajadesse ja ärihoonetesse. DRUFI+ max – jõuprogramm ühendussuurustega DN 32 kuni DN 50 ja lubatud töö rõhuga kuni 16 baari.**

DRUFI+ max on saadaval kahes versioonis: DRUFI+ max DFR – tagasipesufiltri rõhualandaja – reguleeritava väljundrõhuga 1,5 kuni 5 baari ja manomeetriga 25 ja 10 baari. Ja nagu DRUFI+ max FR – tagasipesu filter ilma rõhuvabastusseadmeta.

Mõlemat „Max“-i saab hõlpsasti paigaldada kõikjale: DRUFI+ max universaaläärrikuga, suurustega DN 32, DN 40 ja DN 50. Äärik on ühendus sisendrõhu manomeetri jaoks.

Läbimõeldud detailid: Kui on kätte jõudnud aeg tagasipesuks, näete kuupäeva näidikult – nutikas SYR-i idee teenindussõbralikumaks muutmiseks. Ja lisana saadaval oleva RSA automaatse tagasipesu muudab DRUFI+ max täielikult automaatseks.

- hoiab ära punktkorrosiooni ja korrosiooni tekke
- DN 32, DN 40 ja DN 50 ühenduste suurustega
- kergesti paigaldatav automaatne tagasipesu RSA, saadaval lisatarvikuna
- sisend- ja väljundrõhu manomeeter
- UV-kaitse saastumise eest
- võimalik paigaldada vertikaalselt ja horisontaalselt
- DVGW poolt testitud kvaliteet



SYR-i  
armatuurid:  
kvaliteet  
Saksamaalt